



Station			67.700		67.900		68.200
Bauwerk							
SO - GOF	[m]	≤ 0,65		0		0	
Lage		Damm		Gleichlage		Gleichlage	
Wasserschutzgebiet		WSG II		bis km 67,85 WSG II, ab km 67,85 WSG IIIA		WSG IIIA	
Trasse							
		ab km 67,65 LSG		bis km 67,8 LSG			
Landschaftsschutzgebiet		"Landschaftsteile im Stadtkreis Hanau"		"Landschaftsteile im Stadtkreis Hanau"		-	
Besonderheiten		-		-		-	
geot. Homogenbereich		B		B		D	
SO - GW	[m]	≥ 1,85		≥ 2,1		≥ 2,25	
gewachsener Boden EPL		I 2a		I 2b / I 4		I 4	
Frostempfindlichkeit EPL		F 3		F 3 / F 1		F 1	
Tragfähigkeit EPL		gering		mittel / hoch		hoch	
Versickerungsfähigkeit Baugrund		sehr schwach - schwach durchlässig / nicht versickerungsfähig		schwach durchlässig - durchlässig / nicht versickerungsfähig		durchlässig - stark durchlässig / gut versickerungsfähig	
Baugrund Einschnittböschung		-		-		-	
Schutzschicht Material		KG 1/2		KG 1/2		KG 1/2	
Schutzschicht Dicke	[m]	0,4		0,4		0,4	
Entwässerungsmaßnahmen		-		-		-	
Mindestwert Ev2 bei Nachverdichtung EPL	[MN/m²]	45		45		45	
Bautechnik							
		qualifizierte					
Baugrundverbesserungsmaßnahmen		Bodenverbesserung 0,7 m + 0,3 m Schutzschicht		bis zu 0,6 m Bodenaustausch unter EPL		bis zu 0,6 m Bodenaustausch unter EPL	
Regelneigung Damm/Einschnitt		1 : 2,0					
Material Dammaufbau		GU, GT, SU, ST, GW, GI		-		-	
Verdichtung Dammaufbau Dpr	[%]	97		-		-	